

Proceso:

Gestión de la Calidad (CAL)

FICHA TÉCNICA MATERIAL STRETCH

CÓDIGO:

ESP-CAL-093
Versión: 0

Página: 1 de 1

REVISADO:

Gerente General 2016-03-29



Gerente Gestión de la Calidad 2016-03-29



Nombre del producto	PELÍCULA STRETCH 15 cm X 15 micras						
	Variable	Und.	Especificación	Desviación			
Características físicas Identificación Embalaje/Presentación				Mínimo	Máximo		
	Ancho	cm	15	14,5	15,5		
	Calibre	pulg.	0,00060	0,00055	0,00065		
		micras	15,0	14,0	16,0		
	Elongación MD	%	300	275	325		
	Elongación CD		120	100	140		
	Adherencia	UNA CARA					
	Color	TRANSPARI	TRANSPARENTE				
	Estructura	BAJA DENS	BAJA DENSIDAD				
	- Referencia - Máquina - Peso - Número de rollo - Responsable En los rollo por pacas, cada una contiene Numero de orden de producción (lote) y referencia.						
	Rollos embalados con protección superior e inferior en cartón corrugado y embalados con película de stretch.						
	Caracteristicas del core	Diametro Inte	rno	3 PULGAD	AS		
Atributos	La película debe estar libre de agujeros, rasgaduras, rayas, vejias, partículas extrañas y material no disperso (geles). Los rollos deben estar llibres de daños físcos y dfectos visuales. Los cores no deben estar añadidos, deteriorados o colapsados.						
Preservación	Los rollos van empacados dentro de una cubierta de plastico para evitar el deterioro ocasionado por el medio ambiente. Rotacion de inventarios recomendada FIFO, primeros en entrar primeros en salir. No colocar directamente sobre el piso. No debe entrar en contacto con productos químicos o elementos cortantes que lo deterioren.						
Almacenamiento/Manipulación	Al abrir el empaque, tenga cuidado de no deslizar la cuchilla sobre la superficie del rollo. Almacenar en lugares limpios y secos, sobre estibas.						
Observaciones	N.A						

VERSION	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	
0	2016-03-29	Documento inicial	