



FICHA TECNICA ALAMBRE PLANO

Fecha de Actualización
04DD/11MM/05AA

Versión: 01

E-PG-31

REVISADO POR : Willian Alonso Rendón

CARGO: Jefe de planta Grapas

APROBADO POR: Willian Alonso Rendón

CARGO: Jefe de planta Grapas

1. DENOMINACIÓN

ALAMBRE PLANO

2. COMPOSICIÓN QUIMICA

COMPOSICION QUIMICA				RESIDUALES	CAPA DE ZINC
C	Mn	P	S		
0.050-0.060	0.450 máx.	0.025 máx.	0.025 máx.	< 0.008 c/u	32-35 g/m ²

3. CARACTERISTICAS MECÁNICAS

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	DUREZA VICKER
70 – 85 kg/mm ²	230 – 260

4. DIMENSIONES

ESPESOR (mm)	ANCHO (mm)
0.50 – 0.52	2.50 - 2.60

5. APLICACIÓN

Alambre utilizado para cierres de cajas de cartón.

6. OBSERVACIONES

Alambre con recubrimiento superficial cobrizado que le da buena presentación y evita la oxidación. Debe ser almacenado en sitios secos, libre de humedad.

El producto viene en rollos de 4.5, 5.0 y 11 kg, de a dos rollos por corrugado.