

LABORATORIOS PROASEO S.A.S			
FT SELLADOR PARA PISOS	FECHA DE EMISIÓN Diciembre de 2018	FECHA DE VERSIÓN Diciembre de 2018	VERSIÓN 01

## FICHA TÉCNICA SELLADOR PARA PISOS.

### SECCIÓN 1: Identificación del producto y de la empresa.

**1.1 Identificación del Producto:** Sellador para pisos.

**1.2 Detalles del fabricante:**

Nombre: Laboratorios Proaseo S.A.S

NIT: 900.697.045-7

Dirección: Cra 53 D N° 4C – 23, Barrio Galán

Ciudad: D.C Colombia

Teléfono: 4202686

Email: [labproaseo@hotmail.com](mailto:labproaseo@hotmail.com)

### SECCIÓN 2: Generalidades del producto.

Su composición, mezcla de polímeros y resinas acrílicas, emulsiones de ceras, plastificantes, niveladores de superficie y emulsificantes, proporciona películas transparentes de muy larga duración, alto brillo, resistentes a los rayones y manchas. Además, es fácil de recuperar con el empleo de máquina rotativa. Actúa como nivelador de superficie y corrige daños en el sellador. Antideslizante.

### SECCIÓN 3: Descripción del producto.

Producto formulado para formar una película brillante en el piso de alto rendimiento y resistencia al tráfico y a la suciedad, protegiéndolo del desgaste y deslizamiento.

### SECCIÓN 4: Precauciones generales.

Mantener alejado de niños y adultos mayores, leer la etiqueta antes de su uso. Usar guantes/ropa de protección, equipo de protección para los ojos/cara. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.

Evite el contacto con la piel y los ojos, para mayor información consultar la FDS de este producto. No mezclar con otros productos químicos.

En caso de contacto con la piel y los ojos lavar con abundante agua.

LABORATORIOS PROASEO S.A.S			
FT SELLADOR PARA PISOS	FECHA DE EMISIÓN Diciembre de 2018	FECHA DE VERSIÓN Diciembre de 2018	VERSIÓN 01

### SECCIÓN 5: Propiedades Físico/Químicas.

<b>Apariencia</b>	Líquido
<b>Densidad 20°C</b>	7.0 – 7.5
<b>Punto de ebullición (°c)</b>	N.R.
<b>Punto de fusión (°c)</b>	N. A.
<b>PH</b>	7.0 – 7.5
<b>Solubilidad</b>	Soluble en agua

### SECCIÓN 6: Instrucciones de uso.

Antes de usar este producto remítase a la hoja de seguridad del mismo, esto con el fin de conocer e identificar todos los manejos de seguridad respectivos.

Antes de aplicar el sellador, el piso debe ser lavado con detergente y quedar completamente libre de polvo y cualquier otra suciedad.

Seguidamente agregar en un balde una pequeña cantidad necesaria para recubrir una parte del área total, si el trapero es nuevo, humedezca con agua para retirar la pelusa y la goma (utilice un trapero limpio y que sea únicamente para esta función), luego humedezca el trapero con el producto y elimine el exceso de este. Deslice el trapero sobre la superficie en forma uniforme. Aplique de una a dos capas, deje secar entre capa y capa. Para dar el brillo deseado es obligatorio pasar máquina, esto debido a que es una cera lustrable. Si desea un brillo más intenso aplique pulidora por unos minutos.

**Rendimiento:** 40—50 m<sup>2</sup>/Litro

### SECCIÓN 7: Presentaciones.

Frasco x 1000 ml, Galón x 2000 ml, Galón x 3000 ml, Galón x 4000 ml y Garrafa x 20 Litros.

LABORATORIOS PROASEO S.A.S

FT SELLADOR PARA PISOS	FECHA DE EMISIÓN Diciembre de 2018	FECHA DE VERSIÓN Diciembre de 2018	VERSIÓN 01
---------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	------------