



## FICHA TÉCNICAS DE PRODUCTO



Nombre del producto	Balde Con Escurreidor\36\Amarillo V3\Emp 1
Referencias Asociadas	4-1028652
Colores Disponibles	Amarillo
Fecha Creación	11-05-17
Uso:	<input type="checkbox"/> Hogar <input checked="" type="checkbox"/> Institucional

### DESCRIPCIÓN GENERAL

- Diseñado y pensado para labores de aseo institucional, la necesidad de obtener mejores resultados disminuyendo el tiempo de ejecución de cada tarea durante la limpieza y optimizando el costo de realización.

### USOS

- Puede ser usado en las actividades de aseo y mantenimiento que exigen un alto componente de mano de obra que solo puede optimizarse con el uso de este producto.

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Peso total (g)	7,127 ±	Capacidad (L)	36
Dimensiones (cm)*	Largo 63	Ancho 42	Altura 89 armado
			Diámetro No aplica

Las contracciones de los productos plásticos por el proceso de enfriamiento pueden hacer variar las dimensiones finales del producto.

Nombre de la parte	Cantidad	Material	Color
ESCURRIDOR	1	Polipropileno (PP)	AMARILLO
BALDE	1	Polipropileno (PP)	AMARILLO
ARANDELAS	4	Polipropileno (PP)	ROJO
PALANCA y MANGO	1	Metálico	NEGRO -AZUL
MANIJA	1	Metálica	NEGRO
LLANTAS	4	Aceros A3 + PVC	GRIS

### OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

#### SUGERENCIAS DE MANEJO:

1. No llene de agua mas de la capacidad del balde, esto con el fin de evitar derrames de agua sucia al poner el <sup>sustancia</sup> trapeador en el escurridor.
2. El operador debe hacerlo poniendose de pie por un lateral del escurridor y manteniendo cierta distancia de seguridad para evitar hacerse daño cuando la palanca salte hacia atrás.
3. No ponga la mano en al escurridor cuando este presionado para evitar daños por la placa de prensado.
4. El uso de este producto es solo para adultos responsables.
5. Los pasos a seguir y las atenciones se aplican a todas las referencias asociadas a este producto.
6. Cualquier pregunta por favor llame a su distribuidor local o utilizarlo bajo instrucción del comisionado de ventas.

**CARACTERÍSTICAS GENÉRICAS DEL EMPAQUE**

<b>Tipo de empaque</b>	Caja de cartón corrugado						
<b>Unidad de empaque</b>	1			<b>Peso (kg)</b>	7,957	<b>Volumen</b>	81400
<b>Dimensiones Ext.*</b>	<b>Largo</b>	50	<b>Ancho</b>	44	<b>Alto</b>	37	<b>Diámetro</b> No aplica

**PROPIEDADES MECÁNICAS, FÍSICAS Y/O FÍSICOQUÍMICAS**

Resistencia Máx. a la presión	No aplica	Temperatura máxima de uso continuo	
Resistencia Máx. a la carga	No aplica	Temperatura Máxima (°C)	110
Capacidad Máx. de Apilamiento	No aplica	Temperatura Mínima (°C)	-10
Resistencia Máx. a la compresión	No aplica	Apto para contacto	<b>No aplica</b>
Resistencia Máx. impacto (puntos inyección)	No aplica	DIRECTO con alimentos	

Este producto es fabricado en material original. Industrias Estra S.A. si recomienda este producto para el contacto directo con alimentos.

**PROPIEDADES QUÍMICAS**

Convenciones		
Símbolo	Nombre	Descripción
+	Resistente	El plástico no se afecta
o	Resistencia Limitada	El plástico se afecta levemente
-	No Recomendado	El plástico se afecta severamente

	Resistencia química para cada material					
	PE	PP	SAN	ABS	PC	PA
Alcalis (Ej: Detergentes, Soda)	+	+	+	+	+	+
Ácidos débiles (Ej: Ácido acético, cítrico)	+	+	o	o	+	o
Ácidos fuertes (Ej: Ácido sulfúrico, clorhídrico, nítrico)	+	+	o	o	+	-
Alcoholes (Ej: Etanol, metanol)	+	+	+	+	+	+
Disolventes (Ej: Acetona)	o	+	-	-	-	+
Hidrocarburos (Ej: Varsol, gasolina, parafinas, propano)	o	o	o	-	o	+
Clorados (Hipoclorito)	o	+	+	+	o	-

Industrias Estra S.A. recomienda realizar pruebas para el uso de otras sustancias químicas.

**CERTIFICACIÓN Y GARANTÍA**

INDUSTRIAS ESTRA S.A. Certifica que este producto es comercializado dando cumplimiento a todas las disposiciones de tipo legal que apliquen, acorde a los lineamientos del sistema de gestión de Calidad de INDUSTRIAS ESTRA S.A. bajo la norma ISO 9001:2008 y que cuenta con (1) año de garantía siempre que el producto sea utilizado en las condiciones de uso recomendadas por el fabricante INDUSTRIAS ESTRA S.A.