



## Colbón Papel

**Descripción:** Pegante líquido; especialmente diseñado para ser utilizado en: papel, cartón, lomos de libros, blocks, agendas, revistas y uniones que requieran plasticidad.

### Información Técnica

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Tipo Adhesivo              | : Polivinil Acetato |
| Colores                    | : Blanco            |
| Porcentajes de Sólidos (%) | : 37.2 - 38.8       |



### Presentaciones

| Código  | Peso   | Und. Por corrugada |
|---------|--------|--------------------|
| 0468299 | 245 g  | 24                 |
| 0662226 | 480 g  | 12                 |
| 0757869 | 1 Kg   | 12                 |
| 0289863 | 4 Kg   | 6                  |
| 0098188 | 20 Kg  | N/A*               |
| 0351641 | 200 Kg | N/A*               |

\*El empaque primario donde esta el producto es el embalaje, no lleva corrugada.

### Recomendaciones de uso:

Para un buen desempeño del producto:

- Limpie bien las superficies a pegar.
- Aplicar una película delgada de Colbón® Húmeda con brocha, espátula o rodillo.
- Dejar un tiempo abierto de 2 a 3 minutos antes de unir las superficies.
- Unir las superficies con una presión moderada durante 15 a 20 minutos (depende de la cantidad aplicada de adhesivo, la porosidad de los sustratos y la condiciones ambientales (temperatura y humedad relativa).
- Limpiar bien el exceso de adhesivo en la uniones.
- Lavar con agua las herramientas o equipo de aplicación inmediatamente después de usarlo.

### Precauciones y Almacenamiento:

Las altas temperatura pueden afectar las propiedades adhesivas y vida útil del Pegante Colbón®.

Conserve el Pegante Colbón® en un lugar fresco, alejado de exceso de calor o de humedad. Durante su almacenamiento de temperatura (30°C ± 2°C) y humedad relativa (75% ± 5%).

La información técnica, datos y recomendaciones de uso aquí declarados, provienen de la experiencia práctica y ensayos realizados mediante métodos internos de laboratorio.

La información anterior no es garantía de funcionalidad y calidad. El cliente o usuario final debe evaluar y verificar que el producto cumpla con todos los requerimientos de calidad y desempeño en su proceso, debido a que la funcionalidad del Pegante Colbon® depende de la superficie de aplicación, del método de utilización y las condiciones a las que estará expuesta.

**Vida Útil:** 24 meses a partir de su fecha de fabricación.

**Línea de Servicio al consumidor: 01800523339,  
serviciocolbon@tecnoquimicas.com**



[www.productosysuministros.com](http://www.productosysuministros.com)