



**POTENTE 428 REMOVEDOR PARA
SELLADORES, CERAS Y ACABADOS**

CÓDIGO:FTM-C-28

EMISIÓN: 2017/08/25

REVISIÓN:2020/08

VERSIÓN:03

FICHA TÉCNICA

Página 1 de 2

➤ **DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES**

Sus componentes a base de tensoactivos aniónicos, solventes, dispersantes, y agentes alcalinos hacen que el producto penetre profundamente sobre las superficies, removiendo ceras y selladores, en forma fácil y eficiente. Es un producto biodegradable y no inflamable.

Limpia, penetra, emulsifica y remueve ceras, Especial para remover acabados poliméricos. No deja residuos que levanten el recubrimiento posterior; Ahorra tiempo y esfuerzo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
APARIENCIA	Líquido
COLOR	Naranja
OLOR	Característico
pH	12.00 – 14.0
DENSIDAD	1.000 - 1.200 g/mL

➤ **INSTRUCCIONES DE USO:**

Antes de aplicar el producto tenga en cuenta el estado del piso. Evalúe cuantas capas de cera polimérica aplica normalmente y hace cuanto tiempo no hace la remoción de la cera. Con base en esta información realice la dilución del producto en agua.

TABLA DE DILUCIONES

USO	RENDIMIENTO	RANGO DE EFECTIVIDAD
Pisos con capas de cera gruesas (Sellante)	5 L para 200 metros cuadrados dependiendo de la superficie a remover	PURO
Mantenimiento general		1:3
Mantenimiento Para pisos con bajo número de capas de cera o sellante		1:4

CONVECCIONES: Relación de dilución donde (Cantidad de producto: Cantidad de agua).

Nota: Utilizar inicialmente la dilución más pequeña del rango, esto depende de el mantenimiento de la superficie.

Diluya POTENTE 428 de acuerdo al estado de la de la superficie a limpiar. Aplique la solución uniformemente con trapero o mopa y déjelo actuar de 7 a 12 minutos teniendo cuidado que el producto no se seque.

Refriegue la superficie con máquina o cepillo hasta retirar las ceras. Enjuague con abundante agua limpia hasta retirar todos los residuos.

Deje secar completamente para poder aplicar de nuevo el sellante POTENTE 418 Sellante para pisos , POTENTE 412 Cera Antideslizante y Autobrillante Tráfico Pesado o POTENTE 413 Cera Polimérica Antideslizante.



**POTENTE 428 REMOVEDOR PARA
SELLADORES, CERAS Y ACABADOS**

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO:FTM-C-28

EMISIÓN: 2017/08/25

REVISIÓN:2020/08

VERSIÓN:03

Página 2 de 2

PRESENTACION DE PRODUCTO

3 L	Galón (3.8 L)	20 L
-----	---------------	------

(mL: mililitros; L: litros)

➤ **VIDA ÚTIL**

Doce (12) meses en condiciones normales de almacenamiento.

➤ **OTRAS PRECAUCIONES**

Producto alcalino. Evite el contacto con los ojos, piel y ropa, use guantes para su manipulación. No ingerir, en dado caso no induzca el vómito y consulte al médico. En caso de contacto con ojos o piel enjuague el área afectada con abundante agua durante al menos 15 minutos. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Almacenar en lugares frescos y secos, y en los envases originales. No devolver sobrantes al envase que contiene el producto puro; no reenvasar en recipientes contaminados ya que puede afectar su eficiencia y degradabilidad. Mantener los envases siempre bien cerrados ya que es un producto fabricado con solventes, estos se evaporan y el producto pierde eficacia.

➤ **BIODEGRADABILIDAD**

Producto que no contamina el medio ambiente.

➤ **REGISTRO INVIMA**

NSOH00995-11CO



TELEFONOS

2696910 - 3688166

contacto@macecofar.com

Calle 17A No 42 A - 84

www.macecofar.com

BOGOTA - COLOMBIA

