

## BENEFICIOS



Producto concentrado



Fórmula con tensoactivos biodegradables y libre de fosfatos



El producto no daña las superficies



Fácil remoción de ceras



Fórmula de rápida acción



Libre de fragancia

**PRESENTACIONES: 3000 mL | 3800mL | 20 L**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



**Apariencia: Líquido translúcido**



**Olor: Conforme al patrón**



**pH: 12.0- 14.0**



**Color: Incoloro/ Rojo conforme al patrón**



**Densidad(g/mL): 1.00-1.05**

Química Verde



**Entre Potente y la Naturaleza hay química verde**

**P**

### LÍNEA PISOS

Fórmula a base de tensoactivos aniónicos, solventes, dispersantes, y agentes alcalinos hacen que el producto se impregne profundamente sobre las superficies, removiendo ceras y selladores, en forma fácil y eficiente. No deja residuos que levanten el recubrimiento posterior; ahorra tiempo y esfuerzo.

**Notificación Sanitaria Obligatoria**

**NSOH09942-21CO**

**POTENTE** MACECOFAR

## APLICACIONES



Piso de  
Caucho



Piso de  
Cerámica



Piso de granito



Piso de  
cemento

## TABLA DE DILUCIONES

Preparar una solución de producto según la superficie a tratar de acuerdo a la siguiente tabla:

| Superficies                                                              | Rendimiento                                                          | Dilución                    |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Pisos con varias capas de cera o con mucho tiempo sin remoción           | 3.8 L para 150 m <sup>2</sup> dependiendo de la superficie a remover | Puro en las esquinas<br>1:2 |
| Pisos con bajo número de capas o que han tenido mantenimientos continuos |                                                                      | 1:3                         |

Cantidad de producto: Cantidad de agua.

\*Las diluciones son valores sugeridos que pueden variar dependiendo de la cantidad de capas y mantenimiento del piso

## RECOMENDACIONES



Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas.



En caso de contacto con ojos enjuague el área afectada con abundante agua durante al menos 15 minutos.



Almacenar en lugar fresco, en recipientes tapados, alejado de la luz directa del sol y de fuentes de calor.



No devolver sobrantes al envase, puede generar contaminación del producto. No reenvasar en recipientes con sustancias diferentes, puede afectar su eficiencia y degradabilidad



Vida útil, 12 meses en condiciones normales de almacenamiento: Un lugar seco, ventilado a temperaturas entre 2°C y 25°C o, dependiendo de las condiciones climáticas hasta 30°C.



Retorna los envases a través de nuestro programa de aprovechamiento **+ECO. GALONES 100% RECICLADOS Y RECICLABLES**

## MODO DE USO

### Remoción de varias capas



**Se recomienda realizar la remoción cada 6 meses**

- 1 Disuelva el producto con agua de acuerdo con los requerimientos de la superficie a tratar, teniendo en cuenta la tabla de diluciones
- 2 Aplique la solución uniformemente con un trapero, mopa o cepillo de tal forma que el producto impregne toda la superficie, déjelo actuar de 7 a 12 minutos teniendo cuidado que el producto no se seque
- 3 Refriegue la superficie con máquina o cepillo hasta retirar la cera. Emplee pad negro. Para la remoción de la cera en las esquinas aplique el producto y refriegue con un cepillo de mano para garantizar que la limpieza sea profunda
- 4 Enjuague con agua hasta retirar todos los residuos del producto. Recuerde que la superficie debe quedar completamente limpia y seca para no afectar el brillo de la cera o sellante

### Remoción de bajo número de capas



**Se recomienda realizar la remoción mínimo una vez al año**

- 1 Disuelva el producto con agua de acuerdo con los requerimientos de la superficie a tratar, teniendo en cuenta la tabla de diluciones
- 2 Aplique la solución uniformemente con un trapero, mopa o cepillo de tal forma que el producto impregne toda la superficie, déjelo actuar de 7 a 12 minutos teniendo cuidado que el producto no se seque
- 3 Refriegue la superficie con máquina o cepillo hasta retirar la cera. Emplee pad rojo. Para la remoción de la cera en las esquinas aplique el producto y refriegue con un cepillo de mano para garantizar que la limpieza sea profunda
- 4 Enjuague con agua hasta retirar todos los residuos del producto. Recuerde que la superficie debe quedar completamente limpia y seca para no afectar el brillo de la cera o sellante

### NUESTRAS CERTIFICACIONES Y SELLOS



SC-CER887118



Empresa



Certificada



**COMPRA LO NUESTRO**  
www.compralonuestro.co

### SIGAMOS EN CONTACTO



[www.macecofar.com](http://www.macecofar.com) / [www.potente.com.co](http://www.potente.com.co)



57(601) 3906372



318 2917305 - 315 5455872



[ventas@macecofar.com](mailto:ventas@macecofar.com)

Síguenos en



@somospotentemacecofar