



# HOJA TÉCNICA

## CONTACT Roll & Miniroll

### DESCRIPCIÓN:

**CONTACT** es un producto compuesto por una Película plástica autoadhesiva, soportada en Papel respaldo siliconizado para usos decorativos y protección de superficies esencialmente.

En su gama de alternativas, se ofrecen colores planos, transparentes, con texturas, estampados y diseños madera.

### COMPOSICIÓN:

- Película plástica.
- Adhesivo acrílico.
- Papel soporte siliconizado.

### USOS:

- Decoración de interiores con superficies planas.
- Película protectora para portadas de cuadernos y libros.
- Adhesivo compatible con varias clases de superficies como: tableros, cartulinas, maderas, metales y muchos más.

### PROPIEDADES PRINCIPALES:

- Buena adhesión inicial y final.
- Amplia gama de colores y diseños
- Superficies con grabados Brillantes y Mates.
- Longitudes: 20 m. (roll)  
3 m. (miniroll).
- Ancho: 450 mm.

### Características:

<i>Propiedades</i>	<b>CONTACT</b>				
	<i>planos</i>	<i>Plus</i>	<i>Holográficos</i>	<i>Maderas</i>	<i>Planos con textura</i>
<b>Tipo de película</b>	PVC flexible*	LDPE/PP	PET	PVC flexible*	PVC flexible*
<b>Espesor en micras</b>	70	70	40	90	70
<b>Papel respaldo</b>	CCK	CCK	CCK	CCK	CCK
<b>Peso de papel respaldo (gr/m<sup>2</sup>)</b>	80	80	80	80	80
<b>Tipo de adhesivo</b>	Acrílico acuoso	Acrílico acuoso	Acrílico acuoso	Acrílico acuoso	Acrílico acuoso

\*Libre de Cadmio.

FECHA DE REVISIÓN: FEBRERO 2018	REVISADO POR: LUIS FERNANDO PALACIO COORDINADOR ASEG. CALIDAD	APROBADO POR: ALEJANDRA SANDOVAL. JEFE ASEG. CALIDAD	FECHA PRÓXIMA REVISIÓN: FEBRERO 2020
------------------------------------	---	--	---

DOCUMENTO ELECTRONICO, NO REQUIERE FIRMA

Página 1 de 2

FILMTEX S.A.S. Carrera 73 N° 62D 81 Sur. Bogotá – Colombia; [www.filmtex.com](http://www.filmtex.com);  
PBX +57-1- 6449844. Servicio al Cliente: 01 8000 916464. Email: [servicioalcliente@filmtex.com](mailto:servicioalcliente@filmtex.com)

# HOJA TÉCNICA

## CONTACT Roll & Miniroll

<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<b>MÉTODO</b>	<b>Norma Interna</b>	<b>Unidad</b>	<b>VALORES TÍPICOS*</b>
TERMINADO SUPERFICIAL				BRILLANTE, MATE, o GRABADOS
PESO TOTAL	ASTM E252	PL 10039	g/m <sup>2</sup>	180
RANGO DE TEMPERATURA, °C			°C	-20 a 70

\*Los valores típicos corresponden al valor medio en el histograma de frecuencias.

### RECOMENDACIONES:

Se recomienda conservar el producto en su empaque original, en lugares frescos, (temperatura no mayor a 30°C) libres de polución, donde no haya incidencia directa de la luz del sol.

Para limpieza utilizar paños con agua y jabones suaves.

---

*Los datos y la información presentados en esta hoja técnica corresponden a muestras analizadas y a la capacidad del proceso de elaboración, según los métodos descritos en la fecha de revisión. Los valores típicos deben ser tomados como una guía y no como propiedades de diseño. Estos valores son susceptibles de ser modificado. Esta información no exime al cliente de verificar las características del material para su aplicación específica.*

*Estos productos han sido manufacturados bajo los controles de calidad establecidos por un sistema de gestión de calidad que cumple con los requisitos ISO 9001:2008; norma ambiental ISO 14001:2004 y norma de seguridad BASC: 2009.*

FECHA DE REVISIÓN: FEBRERO 2018	REVISADO POR: LUIS FERNANDO PALACIO COORDINADOR ASEG. CALIDAD	APROBADO POR: ALEJANDRA SANDOVAL. JEFE ASEG. CALIDAD	FECHA PRÓXIMA REVISIÓN: FEBRERO 2020
------------------------------------	---	--	--

DOCUMENTO ELECTRONICO, NO REQUIERE FIRMA

Página 2 de 2

FILMTEX S.A.S. Carrera 73 N° 62D 81 Sur. Bogotá – Colombia; [www.filmtex.com](http://www.filmtex.com);  
PBX +57-1- 6449844. Servicio al Cliente: 01 8000 916464. Email: [servicioalcliente@filmtex.com](mailto:servicioalcliente@filmtex.com)