

# Protex

## Calibre 25

### Descripción

Guante de Uso Industrial por Excelencia. Elaborado en látex natural de bajo amonio; su proceso productivo esta estandarizado y certificado bajo la norma ISO 9001:2008. Sometido a un riguroso proceso de lavado y satinado con el propósito de eliminar la mayor cantidad de proteínas que podrían generar alergias, proporcionando un suave acabado interno y externo, facilitando su postura y retiro, dejándolo muy agradable al tacto.



### Información General

**Referencia:** Protex C-25

**Color:** Negro

**País de origen:** Colombia

**Material:** Latéx Natural

**Empaque Primario**

Unidad (Par)

**Empaque Secundario**

Decenado

**Empaque Terciario**

Cajas de cartón corrugado

### Beneficios

Menor accidentalidad laboral

Excelente agarre

Mayor comodidad

Mayor relación costo-beneficio

### Aplicaciones

Minería




Agricultura

Construcción

Floricultura

Aseo Institucional

### Características

<b>RESISTENCIA MECÁNICA</b>	 2021	Resistencia a la abrasión <b>2</b>	Resistencia al corte de cuchilla <b>0</b>	Resistencia al rasgado <b>2</b>	Resistencia a la perforación <b>1</b>
<b>RESISTENCIA QUÍMICA</b>	 AKL	Químicos que resiste el guante	<b>A = Metanol</b>	<b>K = 96% Acido Sulfurico</b>	<b>L = 40% Hidroxido de sodio</b>
<b>RESISTENCIA MICROBIOLÓGICA</b>		En esta norma se establecen los requisitos para los guantes destinados a la protección del usuario contra los productos químicos y/o microorganismos.			



Clasificación niveles de rendimiento resistencia mecánica (1) mínimo (4) máximo

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Referencia	Código de Barras	Ancho de Palma (mm)	Longitud Mínima (mm)	Pares Por Caja
Protex C-25 - 7	7702533301076	89 ± 5	285	100
Protex C-25 - 7½	7702533301755	95 ± 6		
Protex C-25 - 8	7702533301083	102 ± 5		
Protex C-25 - 8½	7702533301854	108 ± 6		
Protex C-25 - 9	7702533301090	114 ± 5		
Protex C-25 - 10	7702533301106	127 ± 6		80

(24) Este es el calibre mínimo que se puede llegar a presentar en el guante.

### TENGA EN CUENTA

- Verifique que los guantes se encuentren en perfecto estado antes de ser utilizados.
- Los guantes deben ser utilizados con las manos secas y limpias.
- El ciclo de vida del producto puede variar según el uso.
- Enjuagar bien los guantes y secar con paño seco.
- No exponga el guante directamente al sol.
- Evite el contacto con derivados del petróleo.



SC2734-1